

R. br.	Opis stavke:	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (€)	UKUPNO (€)
2.5.	<p>Nabava i postava kuhališta. Staklo keramika dimenzije 60x60 ugradbeno. Energetski razred AlIndukcijska ploča s funkcijom PerfectFry: postignite savršene rezultate pečenja zahvaljujući automatskoj kontroli temperature.</p> <p>DirectSelect Premium: izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija.</p> <p>FlexInduction zona: Veća fleksibilnost s kombiniranjem zona kuhanja u jednu veliku zonu za manje lonce i veliko kuhinjsko posuđe.</p> <p>MoveMode: automatsko postavljanje razine kuhanja omogućava brzo vrenje s prednje strane i krčkanje na stražnjoj zoni kuhanja.</p> <p>PowerBoost: do 50% više snage za brže zagrijavanje.</p> <p>Funkcija QuickStart: odmah i bez odgode možete započeti i odabrati željenu razinu kuhanja za svoj lonac.</p> <p>Obračun po komadu.</p>	kom.	1,00		
2.6.	<p>Sudoper izrađen od najkvalitetnijeg nehrđajućeg čelika AISI 304.</p> <p>Površina može biti satenska ili polirana.</p> <p>Površina je glatka bez pora.</p> <p>Nehrđajući čelik nema utjecaja na izgled i okus hrane. Jednostavno čišćenje.</p> <p>Otpornost na visoke temperature do 290 °C</p> <p>Veća otpornost na udarce (ne puca) - čak se i spremnik ne lomi jer materijal ublaži udarce.</p> <p>Mogućnost posebnog PVD premaza u 3 različite boje (zlatno, bakar, antracit). Ovaj premaz povećava otpornost na ogrebotine i trajnost samog materijala.</p> <p>Obračun po komadu.</p>	kom.	1,00		
2.7.	<p>Kuhinjska armatura s jednom ručkom, visoki odvod, ugradnja na jednom otvoru.</p> <p>StarLight® kromirana završna obrada, keramički uložak Longlife, 28 mm, odvod s perlatorom, mogućnost zakretanja odvodne cijevi, 360°, fleksibilne spojne cijevi, sustav za brzo povezivanje Grohe QuickFix Plus, minimalni preporučeni tlak: 1 bar, priključni navoj: G ¾</p> <p>boja: Krom</p> <p>Obračun po komadu.</p>	kom.	1,00		
2.8.	<p>Nabava i postava visećeg ormarića od MDF, izvedba X5CrNi 18.10. Klizna vrata s dvostrukom stjenkom, ručka po cijeloj visini. Središnja polica sa ojačanjem i mogućnošću podešavanja po visini. Ormarić opremljen i nosačima i vijcima za postavu na zid. Veličina 720 x 350 x 600 mm.</p> <p>Obračun po komadu.</p>	kom.	4,00		
2.9.	<p>Nabava i postava elementa za spemište s jednom policom ojačane omega profilima i mogućnošću podešavanja po visini, podesive nogice, izvedba X5CrNi 18.10. Nosivost po polici 50 kg. Veličina elementa 800 x 600 x 850 mm.</p> <p>Obračun po komadu.</p>	kom.	1,00		
2.10.	<p>Nabava i postava kanta za kruti otpad od inox materijala sa ručicom za podizanje poklopca na nožni pogon, zapremnine 50 l. za odvojeno prikupljanje i razvrstavanje krutog otpada (papir, pvc, staklo, .)</p> <p>Obračun po komadu.</p>	kom.	1,00		

78 x 54 cc

KOMBINACIJA